

LJX 系列夹持器

夹持器是爆破片安全装置中，具有定位、支承、密封及保证泄放面积等功能，并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。LJ 夹持器主要和正拱形爆破片组合使用。

■ 技术特性 /

- 仅允许正拱形爆破片安装
- 尺寸范围：1"-12"
- 标准材料：碳钢，316SS，其他材质请联系我们
- 夹持器嵌入式设计：可在车间预组装，保证爆破片在拆装管道时不受损。
- 爆破片拱面在夹持器组件内，防止在安装到法兰上时损坏破片
- 无需特殊工具即可轻松拆卸
- 铭牌包含夹持器参数并指示流向



■ 可选项 /

三通，接管，压力表，溢流阀，起吊螺栓，特殊涂层

■ 关键参数表 /

尺寸		法兰等级		夹持器高度	夹持器外径	参考重量
in	mm	ANSI	DIN	LJ(mm)	mm	kg
1	25	150	10/16	41	62	0.6
		300/600	25/40			
1.25	32	150	10/16	41	73	0.9
		300/600	25/40			
1.5	40	150	10/16	41	82	1.0
		300/600	25/40			
2	50	150	10/16	41	96	1.4
		300/600	25/40			
2.5	65	150	10/16	41	116	1.8
		300/600	25/40			
3	80	150	10/16	41	132	2.3
		300/600	25/40			
4	100	150	10/16	41	152	2.6
		300/600	25/40			
5	125	150	10/16	51	180	3.7
		300/600	25/40			
6	150	150	10/16	56	206	5.3
		300/600	25/40		211	6.1
8	200	150	10/16	61	256	7.4
		300/600	25/40		274	11
10	250	150	10/16	71	310	12
		300/600	25/40		330	17.5
12	300	150	10/16	76	372	16.5
		300/600	25/40		389	22.5
14	350	150	10/16	91	418	26.5
		300/600	25/40		448	41
16	400	/	2.5/6	106	473	33
		150	10/16		489	43
		300	25/40		503	52
		600	/		560	92
18	450	150	10/16	116	528	51
		300/600	25/40		548	66
20	500	/	2.5/6	121	578	54
		150	10/16		584	59
		300/600	25/40		609	81
24	600	/	2.5/6	126	680	73.5
		150	10/16		690	74.5
		300/600	25/40		720	107.5

* 内容仅供参考，更多需求请联系我们。