

## 组合螺栓型爆破片

组合式螺栓型爆破片是一次性使用的，通过预组装达到安全泄放的目的。

### ■ 技术特性 /

- 为小压力系统设计
- 特殊夹持器设计
- 特殊材料
- 低温或高温
- 特定爆破压力
- 可根据需要提供其他材料、爆破片形式和进出口类型
- 绝大多数 OEM 产品都可以从以下三种型号选择



### ■ 需求信息 /

地 址 \_\_\_\_\_

项 目 情 况 \_\_\_\_\_

爆破片材质：  镍  蒙乃尔  因康镍  316SS  其他 \_\_\_\_\_

螺栓材质：  黄铜  其他 \_\_\_\_\_

操作压力： \_\_\_\_\_ psig@°C \_\_\_\_\_

爆破压力： \_\_\_\_\_ psig@°C \_\_\_\_\_

数量： \_\_\_\_\_ each/ \_\_\_\_\_ pcs/yr

■ 关键参数表 /

型式图	组件编号	连接		A 六角尺寸	B 高度	
		入口	出口			
	0200-00	1/8"MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"	
	0300-00	1/4"MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"	
	0400-00	3/8"MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"	
	0500-00	1/2"MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"	
	0600-00	3/4"MNPT	直通	1-3/8"	1-9/16"	
	0700-00	1"MNPT	直通	1-3/4"	1-3/4"	
	0201-00	1/8"MNPT	分散	1-1/8"	1-3/4"	
	0301-00	1/4"MNPT	分散	1-1/8"	2"	
	0401-00	3/8"MNPT	分散	1-1/8"	1-7/8"	
	0501-00	1/2"MNPT	分散	1-1/8"	2"	
	0601-00	3/4"MNPT	分散	1-3/8"	2-3/8"	
	0701-00	1"MNPT	分散	1-3/4"	2-3/4"	
	0202-00	1/8"MNPT	1/8"MNPT	1-1/8"	2-3/16"	
	0302-00	1/4"MNPT	1/4"MNPT	1-1/8"	2-3/16"	
	0402-00	3/8"MNPT	3/8"MNPT	1-1/8"	2-3/16"	
	0502-00	1/2"MNPT	1/2"MNPT	1-1/8"	2-3/16"	
	0602-00	3/4"MNPT	3/4"MNPT	1-3/8"	2-3/8"	
	0702-00	1"MNPT	1"MNPT	1-3/4"	2-7/8"	
爆破片类型	组件系列	爆破压力 psig@22°C				
		最小				最大
		镍	蒙乃尔	因康镍	316SS	所有
LP	BLW1-	275	360	450	600	1000
LP-V	BLW2-	275	360	450	600	1000
LF	BLW3-	60	90	90	90	1000
LF-V	BLW4-	60	90	90	90	1000

\* 内容仅供参考，更多需求请联系我们。