

YJX 系列夹持器

夹持器是爆破片安全装置中，具有定位、支承、密封及保证泄放面积等功能，并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。YJ 夹持器主要和反拱形爆破片组合使用。

■ 技术特性 /

- 仅允许反拱形爆破片安装
- 尺寸范围：1"-12"
- 标准材料：碳钢，316SS，其他材质请联系我们
- 夹持器嵌入式设计：可在车间预组装，保证爆破片在拆装管道时不受损。
- 爆破片拱面在夹持器组件内，防止在安装到法兰上时损坏破片
- 无需特殊工具即可轻松拆卸
- 铭牌包含夹持器参数并指示流向

■ 可选项 /

三通，接管，压力表，溢流阀，起吊螺栓，特殊涂层



■ 关键参数表 /

| 尺寸 | | 法兰等级 | | 夹持器高度 | 夹持器外径 | 参考重量 |
|------|-----|---------|-------|--------|-------|------|
| in | mm | ANSI | DIN | YJ(mm) | mm | kg |
| 1 | 25 | 150 | 10/16 | 41 | 62 | 0.75 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 1.25 | 32 | 150 | 10/16 | 41 | 73 | 1.0 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 1.5 | 40 | 150 | 10/16 | 41 | 82 | 1.1 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 2 | 50 | 150 | 10/16 | 41 | 96 | 1.5 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 2.5 | 65 | 150 | 10/16 | 46 | 116 | 2.1 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 3 | 80 | 150 | 10/16 | 46 | 132 | 2.8 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 4 | 100 | 150 | 10/16 | 51 | 152 | 3.0 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 5 | 125 | 150 | 10/16 | 56 | 180 | 4.5 |
| | | 300/600 | 25/40 | | | |
| 6 | 150 | 150 | 10/16 | 61 | 206 | 6.5 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 211 | 7.5 |
| 8 | 200 | 150 | 10/16 | 71 | 256 | 9.5 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 274 | 13.5 |
| 10 | 250 | 150 | 10/16 | 81 | 310 | 15 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 330 | 21.5 |
| 12 | 300 | 150 | 10/16 | 96 | 372 | 23 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 389 | 30.5 |
| 14 | 350 | 150 | 10/16 | 111 | 418 | 47 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 448 | 64.5 |
| 16 | 400 | / | 2.5/6 | 131 | 473 | 47 |
| | | 150 | 10/16 | | 489 | 60 |
| | | 300 | 25/40 | | 503 | 71 |
| | | 600 | / | | 560 | 120 |
| 18 | 450 | 150 | 10/16 | 141 | 528 | 69 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 548 | 88 |
| 20 | 500 | / | 2.5/6 | 156 | 578 | 66 |
| | | 150 | 10/16 | | 584 | 73 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 609 | 102 |
| 24 | 600 | / | 2.5/6 | 181 | 680 | 120 |
| | | 150 | 10/16 | | 690 | 121 |
| | | 300/600 | 25/40 | | 720 | 168 |

* 内容仅供参考，更多需求请联系我们。