

5500 先导式呼吸阀

5500 先导式呼吸阀是 BasCo 高性能呼吸阀产品的一部分，操作压力接近罐的最大允许工作压力，提供过压保护的同时，可极大的减少蒸发和总泄放量，降低介质损失及排放处理成本。



■ 特点 /

- 高密封性
- 超压 10% 全启

■ 设置范围 /

型号	尺寸	压力	真空	温度
5500	2" (DN40)~ 12"(DN300)	0.9~100KPa (9~1000mbar)	0.2~4.3KPa (2~43mbar)	-196~260°C

■ 结构材料 /

壳体	阀座 / 阀盘	阀芯密封	阀内件	垫圈
铝 不锈钢 碳钢	不锈钢 铝	FEP 特氟龙 Buna-N	镀锌碳钢 不锈钢	Buna-N 特氟龙 Viton

■ 5200 系列呼吸阀型号规则 /

□ □ □ □ - □ X □ - □ □ □ - □ □ □ □

系列代号

5210
5220
5230
5240

入口连接尺寸

2" -12"

出口连接尺寸

3" -14"

壳体材料

1. 铝
4. 不锈钢
5. 碳钢

阀芯 & 阀座环材料

1. 不锈钢
2. 其他

阀芯密封材料


1.FEP
2.Buna-N
3.Viton
4. 其它

压力设置


n.lnH₂O
m.mbar
(单位在前
数值在后)

选项

O. 无选项
A. 特殊涂层
B. 不锈钢砧码
C. 备选砧码材料
D. 备选五金件
E. 备选垫圈材料
F. 备选 FRP 树脂
G. 蒸汽夹套管或伴热管
J. 其它



5510



5560

■ 关键参数表 /

型号	入口连接 In(mm)	出口连接 mm	A 中心宽 mm	E 中心高 mm	D 总长度 mm	H 总高度 mm
5510	2(50)	80	152	70	298	559
	3(80)	100	203	64	375	595
	4(100)	150	254	102	457	644
	6(150)	200	305	110	540	751
	8(200)	250	356	135	648	840
	10(250)	300	457	169	806	924
	12(300)	350	510	203	927	979
型号	入口连接 In(mm)	出口连接 mm	A 总长度 mm	B 总高度 mm	E 中心高度 mm	D 中心宽 mm
5560	2(50)	80	298	502	70	152
	3(80)	100	375	546	64	203
	4(100)	150	457	552	102	254
	6(150)	200	540	660	110	305
	8(200)	250	648	711	135	356
	10(250)	300	806	800	169	457
	12(300)	400	927	889	203	511

* 单位重量，表示在标准设定压力下（2mba 压力 -2mbar 真空）阀门的净重（以千克为单位），不包括运输用箱的重量。运输总重量需再加 20%（仅国内）。参数内容仅供参考，更多需求请联系我们。