

纸张模塑无氟防水防油剂 FP-E01

产品组分

- FP-E01 是一种纸浆模塑内施胶的无氟防水防油阻隔剂
- 属于有机高分子材料

产品特点

- 优异的耐油性和耐油脂性
- 优异的防水性
- 不含全氟化合物

产品性质

外观:	淡黄色及白色液体	固含:	43~47%
离子性:	阳离子	PH 值:	7~10
粘度(25°C):	< 200 cps	耐油温度:	55°C
水溶性:	完全溶解		

参考用量

- 添加量: 干浆的 5~15%
- 添加方式:
 - A) 添加点: 浓浆槽出口段、供应槽
 - B) 添加步骤:
 - 必须按步骤添加, 尾段添加该产品
 - 加入后搅拌 10~15 分钟

注意事项

- 包装储存
包装: 200KG-PE 桶, 1000KG 塑料桶
- 储存: 室内 4-30°C, 避免阳光直射, 干燥阴暗的地方放置, 防止结冰
- 保质期: 常温下 12 个月
- 注意事项
阅读并理解产品附带 MSDS

用户须知: 本文所刊的都是我们认为可靠的资料, 使用者必须自行决定产品的适用性。本公司无从对所有状况与对象一概明了, 所以不能保证产品在某种用法和用途上的正确性和使用性。客户在使用之前, 应先做彻底的验证, 然后自行决定何为最妥善的使用方法。本公司只对产品是否符合规格给予保证, 至于产品的销路或使用性或明示与暗示的保证, 一概不做任何责任上的承担。使用者唯一的补偿和本公司的唯一的承担仅限于合理的退款和更换产品。本公司对任何意外所造成的损失概不负责, 我们所提供的使用建议, 不得当作侵犯任何专利权的导因。